

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania TERMOFOL - Płyty izolacyjne XPS TERMOTERM

Niniejsza lista ostrzeżeń została opracowana w oparciu o wymagania **Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)**. Jej celem jest ograniczenie ryzyka związanego z niewłaściwym użytkowaniem, obróbką i przechowywaniem płyt izolacyjnych XPS TERMOFOL o grubości od 4 mm do 30 mm.

W przypadku stosowania z ogrzewaniem podłogowym należy dodatkowo przestrzegać instrukcji właściwego systemu grzewczego.

1. Ryzyko pożaru i działania wysokiej temperatury

- Płyty XPS posiadają klasę reakcji na ogień E.
- Produkt należy chronić przed otwartym ogniem, iskrami i innymi źródłami zapłonu.
- Nie narażaj płyt na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury ani otwartego ognia.
- Podczas spalania lub silnego przegrzania materiału mogą powstawać dym oraz szkodliwe produkty rozkładu.
- Nie spalaj pozostałości ani odpadów powstałych podczas obróbki produktu.

2. Cięcie i obróbka

- Podczas cięcia, piłowania, szlifowania lub innej obróbki mechanicznej może powstawać pył.
- Unikaj wdychania pyłu oraz jego kontaktu z oczami.
- Podczas prac powodujących zapylenie zapewnij odpowiednią wentylację.
- W razie potrzeby stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności ochronę oczu i dróg oddechowych.
- Nie dopuszczaj do nadmiernego gromadzenia się pyłu powstającego podczas obróbki.

3. Bezpieczne użytkowanie

- W przypadku stosowania z ogrzewaniem podłogowym przestrzegaj instrukcji montażu właściwego systemu grzewczego.
- Nie stosuj dodatkowych, nieprzewidzianych warstw materiałów mogących ograniczać prawidłowe oddawanie ciepła.
- Przestrzegaj maksymalnej temperatury podłogi określonej przez jej producenta.
- Nie wykonuj zmian w układzie warstw podłogi, które mogą wpływać na prawidłową pracę systemu grzewczego.

4. Przechowywanie

- Przechowuj płyty z dala od otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Chroń produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi i trwałym odkształceniem.
- Przechowuj produkt w warunkach zgodnych z jego przeznaczeniem i dokumentacją techniczną.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Przestrzeganie powyższych zasad ogranicza ryzyko pożaru, urazów podczas obróbki produktu, uszkodzenia płyt oraz zagrożeń wynikających z ich niewłaściwego użytkowania lub przechowywania. Szczegółowe informacje dotyczące właściwości technicznych, zastosowania i sposobu montażu znajdują się w dokumentacji właściwego produktu.

Producent:

Termo-Fol Sp. z o.o.

ul. J. Marcika 4A, lok. II/5

30-443 Kraków

biuro@termofol.pl

+48 12 376 86 00



