

Termostato Termofol TF-H2

Termoregolatore moderno, dotato di pannello LCD e programmabile, destinato al controllo di impianti di riscaldamento elettrici. Il termostato è progettato per l'installazione a vista. Il dispositivo è dotato di sensori integrati per la temperatura dell'aria e del pavimento. Offre inoltre la possibilità di programmare un calendario di riscaldamento.



Specifiche tecniche



Tensione di alimentazione	230 V CA 50/60 Hz
Assorbimento di potenza	< 3 W
Sensori	interno (aria), esterno NTC (pavimento)
Carico massimo	20A
Precisione	±0,5 °C
Intervallo di temperatura di fabbrica	5 °C – 35 °C
Intervallo di temperatura programmabile	1 – 99 °C
Isteresi del sensore esterno	1–9 °C
Modalità	manuali e programmabili (programma settimanale)
Grado di protezione	IP20
Dimensioni esterne	86 × 86 × 37 mm
Colori	bianco
Istruzioni di montaggio	a vista



Caratteristiche principali

- ▶ Programma settimanale programmabile
- ▶ Modalità manuale e automatica
- ▶ Funzionamento del sensore a pavimento (NTC)
- ▶ Isteresi regolabile (per il pavimento)
- ▶ Funzione di protezione dal surriscaldamento
- ▶ Blocco dei tasti (Child Lock)

