

Termostat Termofol TF-H2

Nowoczesny, wyposażony w panel LCD, programowalny termostator przeznaczony do sterowania elektrycznymi systemami grzewczymi. Termostat jest przeznaczony do montażu natynkowego. Urządzenie ma wbudowane czujniki temperatury powietrza i podłogi. Ma także możliwość programowania ustawienia harmonogramu ogrzewania.



Specyfikacja techniczna



Napięcie zasilania	230V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	< 3 W
Czujniki	wewnętrzny (powietrza), zewnętrzny NTC (podłogi)
Maksymalne obciążenie	20A
Dokładność	±0,5 °C
Fabryczny zakres temperatury	5°C – 35°C
Zakres programowalnej temperatury	1 – 99 °C
Histereza czujnika zewnętrznego	1–9 °C
Tryby	manualne i programowalne (harmonogram tygodniowy)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary zewnętrzne	86 × 86 × 37 mm
Kolory	biały
Sposób montażu	natynkowy



Główne cechy

- ▶ Programowalny tygodniowy harmonogram
- ▶ Tryb manualny i automatyczny
- ▶ Obsługa czujnika podłogowego (NTC)
- ▶ Regulowana histereza (dla podłogi)
- ▶ Funkcja ochrony przed przegrzaniem
- ▶ Blokada klawiszy (Child Lock)

