

Termostat Termofol TF-H6

Wysokiej klasy, w pełni programowalny podtynkowy termoregulator wyposażony w panel sterujący LED, przeznaczony do sterowania elektrycznymi systemami grzewczymi. Stopień ochrony IP31 umożliwia montaż urządzenia wewnątrz łazienki. Termoregulator posiada także funkcję pomiaru poboru energii elektrycznej z dokładnością do 1 kWh.



Specyfikacja techniczna



Napięcie zasilania	230V AC 50/60 Hz
Czujniki	wbudowany temperatury powietrza + temperatury podłogi NTC
Maksymalne obciążenie	16 A
Dokładność	±0,5 °C
Zakres temperatury	5°C – 35°C
Histeresa	0,5-2,5 °C
Histeresa czujnika zewnętrznego	1-9 °C
Tryby	manualny, automatyczny, wakacyjny
Stopień ochrony	IP31
Wymiary zewnętrzne (z ramką)	82 x 82 mm
Wymiary (bez ramki)	55 x 55 mm - tył pasuje do większości standardowych ramek 55 mm.
Kolory	biały czarny
Sposób montażu	Podtynkowy



Główne cechy

- ▶ Dotykowy, podświetlany wyświetlacz LCD
- ▶ Programowalny harmonogram tygodniowy
- ▶ Tryb manualny i automatyczny
- ▶ Funkcja przeciwwzamarzaniowa
- ▶ Blokada rodzicielska
- ▶ Pomiar zużycia energii (dokładność do 1 kWh)

